

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

MIKROAVFETTNING

AdProLine® Mikroavfettning ett avfettningsmedel lämpligt för rengöring av starkt nedsmutsade fordon, motorer, verkstadsmaskiner mm.

Egenskaper

AdProLine® Mikroavfettning är en kombination av alkalisk- och petroleumbaserad avfettning. Produkten innehåller emulgatorer som på ett unikt sätt binder lösningsmedlet till vatten, vilket gör att man får både den alkaliska effekten och petroleumens effekt. Med AdProLine® Mikroavfettning kan du ersätta traditionella kallavfettningsmedel. Produkten är speciellt lämplig när man bara vill använda en produkt.

Bruksanvisning

AdProLine® Mikroavfettning spädes med vatten 1:1–1:10, beroende på nedsmutsningsgrad. Observera att produkten p.g.a. hög koncentration är mycket svår att skölja av vid användning i koncentrerad form. Applicera produkten genom att spruta på med lågt tryck. Låt verka 2-5 minuter och skölj därefter noggrant med vatten. Kan även användas i bad för manuell rengöring eller maskintvätt. Tvätta aldrig i starkt solsken och låt aldrig produkten torka in innan den sköljs av med vatten.

Förpackning

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
570005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
570025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
570210	Fat	210 l	–	–
571000	IBC	1000 l	–	–



Tekniska data

Färg	Klar vätska
Lukt	Låg egendoft
Löslighet i vatten	Vattenlöslig
Kokpunkt	>100°C
Flampunkt	>120°C
pH	~9
Densitet (kg/m3)	Ca 1,0
Lagring	+ 15°C - +25°C