

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

GLYKOL HD OEM ORANGE

AdProLine® Glykol HD OEM Orange är en nyutvecklad högkvalitativ longlife glykol. Speciellt designad för att klara de mest extrema motorförhållandena i både personbilar och heavy-duty. Skyddar mot korrosion, frysning, kokning samt motverkar uppkomsten av kavitation. AdProLine® Glykol HD OEM Orange är kompatibel med de flesta andra kylvätskor baserade på etylenglykol.

Egenskaper

AdProLine® Glykol HD OEM Orange består av monoetylenglykol och ett inhibitorpaket baserat på OAT-tekniken. Innehåller tillsatser för att neutralisera negativa effekter från fluxrester. Ger ett utmärkt korrosionsskydd för de flesta metaller inklusive aluminium. Innehåller ej nitrit, borat eller 2-EHA. Kontrollera kylarglykolens frysskydd varje höst och efterfyll vid behov. Etylenglykol är giftig och får ej förtäras. Den är biologiskt nedbrytbar och utsläpp av mindre mängder orsakar ej störningar i reningsverkens nedbrytningssteg.

Specifikation

Uppfyller, möter eller rekommenderas till bl.a. följande fordon/specifikationer: Claas, DAF, Jaguar STJLR.03.5212, Land Rover.03.5212, Renault Trucks VCS-2, Perkins, Voith, Volvo Bus VCS-2, Volvo Construction VCS-2, Volvo Penta VCS-2, Volvo Trucks VCS-2. Möter bl.a. följande standarder: ASTM D3306-20, ASTM D 6210-17, JIS K2234-2018.

Tekniska data

Färg	Orange
Kokpunkt	>160°C
Flampunkt	>115°C
Densitet	1,12
pH (20°C)	8,6

Förpackning

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
345001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
345004	Dunk	4 l	3 st/frp.	144 st/pall
345010	Dunk	10 l	–	60 st/pall
345025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
345210	Fat	210 l	–	–
345100	IBC	1000 l	–	–



Blandningsförhållande

AdProLine® Glykol HD OEM Orange blandas med vatten och ger följande frysskydd. För ett fullgott rostskydd rekommenderas en inblandning av minst 33% AdProLine® Glykol HD OEM.

Procent	Temp
50% Glykol	-40°C
40% Glykol	-27°C
33% Glykol	-20°C

Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1
SE-512 91 Sexdrega
Sverige

Phone +46 (0)320-605 00
info@aromdekor.se
www.aromdekor.se

