

# AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

## KALLAVFETTNING EXTRA LÅGAROMATISKT

AdProLine® Kallavfettning Extra är ett emulgerande kallavfettningssmedel med mycket bra lösningsförmåga. AdProLine® Kallavfettning Extra har extra tillsatser som ökar effekten samt gör produkten mer snabbverkande än andra lågaromatiska kallavfettningar. Lämplig för rengöring av fordon och maskindelar nedsmutsade av exempelvis asfalt, tjära, fett och dylikt.

### Egenskaper

AdProLine® Kallavfettning Extra innehåller ett effektivt emulgatorpaket vilket ger produkten en extremt bra förmåga att verka på olika ytor och därmed kraftigt öka lösningsförmågan. AdProLine® Kallavfettning Extra är också mycket effektivt vid applicering på våta ytor. Produkten är lågaromatisk vilket innebär att den har en liten egendoft och medför en bättre arbetsmiljö för brukaren. Genom den emulgerande egenskapen blir sköljningen med vatten mer effektiv.

### Oljeseparering

Produkten separerar snabbt från vatten.

### Bruksanvisning

Spraya på med lågt tryck och låt verka 2-3 minuter, skölj sedan med vatten. Använd inte i direkt solljus. Vid behov eftertvätta med AdProLine® Vaxschampo.

### Dosering

Produkten skall användas utspädd.

### Förpackning

| Art.nr | Frp.         | Stl.   | Frp.       | Pall        |
|--------|--------------|--------|------------|-------------|
| 420001 | Flaska/Spray | 1 l    | 12 st/frp. | 480 st/pall |
| 420005 | Dunk         | 5 l    | 3 st/frp.  | 108 st/pall |
| 420025 | Dunk         | 25 l   |            | 24 st/pall  |
| 420210 | Fat          | 210 l  |            |             |
| 421000 | IBC          | 1000 l | –          | –           |



Med på Kemikaliesvepet



Naturskyddsföreningen

### Tekniska data

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Färg       | Klar vätska     |
| Aromathalt | Max 0,5%        |
| Flampunkt  | > 70°C          |
| Densitet   | Ca 0,83         |
| Lagring    | + 15°C - + 25°C |

### Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1  
SE-512 91 Sexdrega  
Sverige

Phone +46 (0)320-605 00  
info@aromdekor.se  
www.aromdekor.se

