

# AdTechLine®

Professional Products

AdTechLine®

## BATTERIVATTEN

AdTechLine® Batterivatten är ett rent avjoniserat vatten. Det kan användas inom ett flertal användningsområden där höga krav ställs på ett rent vatten. Batterier, syranivån i bil- och båt batterier ska ligga ca 5 mm ovanför plattorna i batteriet. Kontrollera batteriet regelbundet och fyll på med Batterivatten. Ångstrykjärn, användning av vanligt kranvatten i ett ångstrykjärn kan orsaka att det sätts igen av kalk. Använd därför alltid Batterivatten för att undvika problem.

### Förpackning

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
620001	Flaska	1 l	12 st/frp.	480 st/pall
620005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
620025	Dunk	25 l	–	24 st/pall
620210	Fat	210 l	–	–
621000	IBC	1000 l	–	–

### Tekniska data

Property	Units	Value	Method
Total matter	mg/l	2,0 max	ASTM D1888
Iron, Fe	mg/l	0,05	
Manganese, Mn	mg/l	<0,02	
Magnesium, Mg	mg/l	<1	
Electrical conductivity (25°C)	µS/cm	5 max	ASTM D1125
Electrical resistivity (25°C)	M.cm	0,2 min	ASTM D1125
pH vid 25°C		5.0-8.0	ASTM 1293

