

AdProLine®

Professional Products

AdProLine®

BETONGLÖSARE

AdProLine® Betonglösare är ett mycket effektivt medel för borttagning av betongrester på fordon, utrustning, verktyg, väggar mm.

Egenskaper

Betonglösare är betydligt mindre aggressiv och korrosiv jämfört med traditionella syror. Klarar även att lösa tjocka lager av betongrester.

Bruksanvisning

AdProLine® Betonglösare levereras som koncentrat och späds normalt med vatten. Spädningsförhållande och verkningstid är beroende av betongskiktets tjocklek och hårdhet. Vanlig dosering är spädning med 50% vatten men Betonglösare kan även användas i koncentrerad form. Genom att öka koncentrationen och förlänga verkningstiden, som normalt är mellan 20 - 40 min förbättras effekten vid arbete med extra tjocka och hårda betongskikt. Applicera AdProLine® Betonglösare med lågtrycksspruta, skumspruta eller skuminjektor på högtryckstvätt.

Varning

lakttag stor försiktighet, testa alltid liten yta först. Kan skada rostfria material.

Förpackning

Art.nr	Frp.	Stl.	Frp.	Pall
490005	Dunk	5 l	3 st/frp.	108 st/pall
490025	Dunk	255 l	–	24 st/pall
490210	Fat	210 l	–	–
491000	IBC	210 l	–	–



Tekniska data

Färg	Klar/ljusgul
Lukt	Svag egendoft
Löslighet i vatten	Lättlöslig
Kokpunkt	100°C
pH i koncentrat	Ca 2
Densitet	1,020
Lagring	Frostfritt

Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1
SE-512 91 Sexdrega
Sverige

Phone +46 (0)320-605 00
info@aromdekor.se
www.aromdekor.se

