



Total

EQUIVIS ZS 32

Equivis ZS rekommenderas för alla slags hydraulsystem som arbetar med högt tryck och hög temperatur. Tillämpningar som arbetar med extrema temperaturvariationer samt utrustning utomhus. Hydrauloljan ger lätt start även vid låg temperatur och normal drift året runt: anläggningsarbeten, jordbruk, marin, transport och industriapplikationer. Mycket högt viskositetsindex. God skjuvningsstabilitet. Exceptionellt oxidationsbeständig och temperaturstabil. Det ger lång livslängd för oljan och förhindrar slambildning. Enastående hydrolysisk stabilitet gör att igensättning av filter undgås. Enastående skydd mot rost och korrosion. Mycket låg flytpunkt. God vattenavskiljningsförmåga. Utmärkta slitminskande egenskaper. Utmärkta egenskaper mot skumning i kombination med snabb avluftning. Speciellt sammansatt för att ge god filtrering även med mycket vatten närvarande.

Internationella specifikationer:

ISO 6743/4 HV. DIN 51524 P3 HVL. AFNOR NF E 48 603 HV

OEM:

VICKERS M-2950S, -I-286.

Specifikation

Viskositetsindex	160
Flampunkt	208°C
Flytpunkt	-39°C

Förpackning

Art.nr	Frp.	Stl.	Pall
831015	Dunk	20 l	26 st/pall
831002	Fat	208 l	2 st/pall



Denna produktbeskrivning är ej ett officiellt Total produktdatablad, det finns att hämta på www.aromdekor.se

Arom-dekor Kemi AB

📍 Europavägen 1
SE- 512 91 Sexdrega

☎ +46 (0)320-605 00
☎ +46 (0)320-600 56

✉ info@aromdekor.se
🌐 www.aromdekor.se

